



Modell Innengerät		RCLsx	RCLmx	RCLsxW	RCLmxW	RCLsx silence
Kälteleistung	kW	4,2	7,0	4,2	7,0	3,8
Heizleistung	kW			4,6	7,2	
Techn. Daten Innengerät						
Leistungsbereich Kühlen	kW	0,8 - 4,2	4,2 - 7,0	2,5 - 4,2	4,2 - 7,0	0,8 - 3,8
Leistungsbereich Heizen	kW			3,1 - 4,6	4,5 - 7,2	
Elektrische Daten						
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	250/1/50,N,PE	250/1/50,N,PE	250/1/50,N,PE	250/1/50,N,PE	250/1/50,N,PE
COM-Kabel Einschub Aggregat bei WP				LICYC 2x0,75	LICYC 2x0,75	
Kältemittel-, & Kondensatleitungen						
Flüssigkeitsleitung/ Geräteanschluss	mm/Zoll	Ø12/1"-20UNEF	Ø12/1"-20UNEF	Ø12/1"-20UNEF	Ø12/1"-20UNEF	Ø12/1"-20UNEF
Sauggasleitung/ Geräteanschluss	mm/Zoll	Ø 15/1"-7/16"-16UN	Ø15/1"-7/16"-16UN	Ø15/1"-7/16"-16UN	Ø15/1"-7/16"-16UN	Ø15/1"-7/16"-16UN
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht		alle Leitungen	alle Leitungen	alle Leitungen	alle Leitungen	alle Leitungen
Leitungslänge Außen-/ Innengerät, max. ²⁾	m	100	150	100	150	100
Höhendifferenz, Außengerät höher/tiefer max. ²⁾	m	10/15	10/15	10/15	10/15	10/15
Kältemittel*		*R407c	R407c	R407c	R407c	R407c
Kältemittelsinspritzung		EEV + Kapillar	EEV + Kapillar	EEV + Kapillar	EEV + Kapillar	EEV + Kapillar
Kondensatleitung, Anschluss	mm	12	12	12	12	12
Regelung, Ventilator, Abmaße, Gewichte						
Fernbedienung / Kontrollanschluss	COM-Schnittstelle an Gerätefront					
Selbstdiagnosesystem		ja	ja	ja	ja	ja
Wiedereinschaltung nach Spannungsausfall		ja	ja	ja	ja	ja
Luftfilter		nein	nein	nein	nein	nein
Anzeigeelemente	3 verschiedenfarbige LED					
Ventilator, Anzahl Stufen	Stück	3 / stufenlos	3 / stufenlos	3 / stufenlos	3 / stufenlos	3 / stufenlos
Luftmenge (Lo/Me/Hi)	m ³ /h	400 / 450 / 500	400 / 450 / 600	400 / 450 / 500	400 / 450 / 600	250 / 380 / 460
Externe statische Pressung, max.	Pa	30	50	30	50	30
Schalldruckpegel Lo/Me/Hi (1m Entfernung)**	dB(A)	48 / 55 / 64	64 / 68 / 78	48 / 55 / 64	64 / 68 / 78	32 / 42 / 48
Abmessungen Gerät (HxBxT)	mm	136x485x630	136x485x810	136x485x630	136x485x810	136x485x630
Gewicht Gerät	kg	14,5	17,3	14,8	17,3	14,5
Abmessungen Lüfterbaugruppe (HxBxT)	mm	130x370x70	130x370x70	130x370x70	130x370x70	130x370x70
Artikel-Nr.:		0-0804sx	0-0807mx	0-080sxW	0-0807mxW	0-0803sxi

- 1) Kabeldimensionierung und Absicherung gemäß VDE und örtlichen Vorschriften, jedoch mindestens: 1 mm² (im Lieferumfang enthalten Kaltgeräteanschlusskabel)
- 2) Leitungslängen und Höhenunterschiede abhängig vom Außengerät.
Detaillierte Informationen sind den technischen Handbüchern zu entnehmen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

* auch Kältemittel R410a und R134a möglich | ** Messung mit Schallpegelmessgerät SL-4001 im schallhartem Raum